



技术性能

1	1	喷嘴速度 (m/s)	8	10	12	
2	2	设计风量 (m³/h)	19200	24000	28800	
3	3	设备阻力 (Pa)	1600-2000			
4	4	除尘效率	>99%			
5	5	充水容积 (m³)	4.12			
6	6	设备净重 (Kg)	3849			
7	7	耗水量	蒸发 (Kg/h)	67.2	84	101
			溢流 (kg/h)	720		
			排灰带出 (kg/班)	4120		
8	8	外形尺寸: 长X宽X高 (mm)	2850X2400X3560			
9	9	通风机	型号	9-26-N011.2D		
			全压 (pa)	3120		
			风量 (m³/h)	26000		
10	10	电动机	型号	Y250M-6型		
			功率 (KW)	37		
			转速 (r/min)	960		

22	XDCC-24-I-14	溢流箱	1	Q235-A				
21	XDCC-24-I-13	液位装置	1	部件				
20	DN50 ~220	电磁阀	1	外购件				
19	XDCC-24-I-12	密封垫	1	橡胶板				
18	GB6170-86	螺母M12	72	8				
17	GB97.1-86	垫圈012	72	140HV				
16	GB93-87	垫圈012	72	65Mn				
15	GB5782-86	螺栓M12X35	72	8.8				
14	XDCC-24-I-11	喷管	12	Q235-A				
13	XDCC-24-I-10	联箱	1	Q235-A				
12	XDCC-24-I-09	挡水板组	1	Q235-A				
11	XDCC-24-I-08	密封垫 δ=3	1	橡胶板				
10	XDCC-24-I-07	顶板	1	Q235-A				
9	XDCC-24-I-06	排污装置	1	部件				
8	XDCC-24-I-05	溢流管	1	2吋				
7	XDCC-24-I-04	下箱体	1	焊接件				
4	XDCC-24-I-02	检查门	2	部件				
3		橡胶管	1	Ø10mm医用胶管				
2	BYY-300mm	U型压力计	1	外购件				
1	XDCC-24-I-01	上箱体	1	焊接件				
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注	

除尘器底脚板基础平面布置图

XDCC-24-I型					XDCC-24-I型				
多管冲击式除尘器					多管冲击式除尘器				
外形图					外形图				
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	图样标记	重量	比例	
设计			标准化						
制图			工艺			共	张	第	张
审核						XDCC-24.0			